

Digitální objektivy Rodenstock pro kamery Linhof

Objektivy jsou optimalizovány pro pohyb kamery.

Rychlost závěrky je kontrolována digitální stěnou nebo digitální kamerou. Je nutno objednat odpovídající destičky.

Image circle je udáván při použitém nahrávacím formátu (v závislosti na velikosti chipu a pracovním vybavení).

Typ objektivu	clona / ohnisko	přední průměr / závit filtru v mm	Image Circle v mm	objektivová destička pro M 679	objektivová destička pro Techno Technika
HR Digaron-S *	5,6 / 23	75 / 72	70	001175	001143
HR Digaron-W *	4,0 / 32	90 / 86	90	001176	001143
HR Digaron-W *	4,0 / 40	70 / 67	90	001176	001143
HR Digaron-W *	4,0 / 50	70 / 67	90	001160	001143
HR Digaron-W *	5,6 / 70	60 / 58	100	001160	001143
HR Digaron-SW	5,6 / 90	75 / 72	120	001160	001143
HR Digaron-SW	6,5/138 float	70 / 67	110	001181	001180
HR Digaron-S *	5,6 / 180	70 / 67	80	001160	001143
Macro					
HR Digaron Macro	5,6 / 105 float	- / 43	82	001166	001028
Apo-Macro-Sironar digital	5,6 / 120	51 / 49	150	001160	001143